

Datenblatt

▲ Tragbares Mikrokalibrierbad CC-MKB-M165-S 0-000-00000-00



Technische Daten	
Typ	CC-MKB-M165-S
Regelsensor	Intern
Mikrobad	
Temperaturbereich	-35 ... 165 °C
Toleranz	+/- 0,1 °C
Stabilität	+/- 0,05 °C
Messzone	110...150 mm
Trockenblock	
Temperaturbereich	-35 ... 165 °C
Toleranz	+/- 0,3 °C
Stabilität	+/- 0,05 °C
Messzone	123 ... 163 mm
Infrarot	
Temperaturbereich	-35 ... 165 °C
Toleranz	+/- 0,5 °C
Stabilität	+/- 0,05 °C
Messzone	110 mm
Prüflingsaufnahme	
	Ø 60 mm / Tiefe 170 mm
Display	
Anzeige	2-zeilige, 4-stellige Digitalanzeige rot / grün, Einheit °C (optional °F)
Anzeigebereich	-50 ... 165 °C
Auflösung	0,01 °C im Bereich -9,99 ... 99,99 °C, sonst 0,1 °C

Lieferumfang	Allgemeine Daten	
Test-Zertifikat Netzanschlusskabel Hülsen-Wechselwerkzeug Betriebsanleitung Sensorkorb, Entleerungspumpe und Magnetrührer mit Magnetheber Arbeitsdeckel mit 5 Silikonstopfen	Breite	210 mm
	Höhe	380 + 50 mm
	Tiefe	300 mm
	Gewicht	Ca. 12,5 kg
Zubehör optional	Spannungsversorgung	100 ... 230 VAC, 50 / 60 Hz
Transportkoffer Übergangshülse Infrarot-Kalibrierhülse Bechereinsatz PC-Software PC-Kabel DAkS-Zertifikat Werksprüfschein	Leistungsaufnahme	Ca. 400 VA