

# Datenblatt

▲ Tragbares Mikrokalibrierbad CC-MBK-17450 0-000-00000-00

	<b>Technische Daten</b>	
	Typ	CC-MBK-17450
	Regelsensor	Intern
	<b>Trockenblock</b>	
	Temperaturbereich	RT ... 450 °C
	Toleranz	+/- 0,6 °C
	Stabilität	+/- 0,1 °C
	Messzone	110 ... 150 mm
	<b>Prüflingsaufnahme</b>	
	Metallhülse	Ø 60 mm / Tiefe 150 mm
	<b>Display</b>	
	Anzeige	2-zeilige, 4-stellige Digitalanzeige rot / grün, Einheit °C (optional °F)
	Anzeigebereich	0 ... 450 °C
	Auflösung	0,1 °C
<b>Lieferumfang</b>	<b>Allgemeine Daten</b>	
Test-Zertifikat Netzanschlusskabel Hülsen-Wechselwerkzeug Betriebsanleitung	Breite	150 mm
	Höhe	330 + 70 mm
	Tiefe	270 mm
	Gewicht	Ca. 7,5 kg
<b>Zubehör optional</b>	Spannungsversorgung	230 VAC, ±10 %, 50 / 60 Hz,
Transportkoffer Transporttasche Übergangshülse DAkS-Zertifikat Werksprüfschein	Leistungsaufnahme	Ca. 2000 VA