

Datenblatt

▲ Tragbares Mikrokalibrierbad CC-MBK-37200-E 0-000-00000-00

	Technische Daten	
	Typ	CC-MBK-37200-E
	Regelsensor	intern / extern
	Trockenblock	
	Temperaturbereich	-55 ... 200 °C
	Toleranz	+/- 0,2 °C
	Stabilität	+/- 0,05 °C
	Messzone	110 ... 150 mm
	Prüflingsaufnahme	
		Ø 28 mm / Tiefe 150 mm
	Display	
	Anzeige	Brillianter Farb-Touchscreen (7") Ablesewinkel 120...140° Helligkeit 400 cd / m ² Einheit °C / °F
	Anzeigebereich	-60 ... 200 °C
	Auflösung	0,1 / 0,01 / 0,001 °C
Lieferumfang		
Test-Zertifikat Netzanschlusskabel Hülsen-Wechselwerkzeug Betriebsanleitung	Allgemeine Daten	
	Breite	210 mm
	Höhe	380 + 50 mm
	Tiefe	300 mm
	Gewicht	Ca. 12,5 kg
Zubehör optional		Spannungsversorgung
Transportkoffer Übergangshülse Externer Referenzfühler TF 255-3-300 PC-Software Netzwerk-Switch Barcode-Reader WLAN-Router DAkkS-Zertifikat Werksprüfschein	Spannungsversorgung	100...240 VAC, 50 / 60 Hz
	Leistungsaufnahme	Ca. 600 VA