

Datenblatt

▲ Tragbares Mikrokalibrierbad CC-MBK-38650-E 0-000-00000-00



Technische Daten		
Typ	CC-MBK-38650-E	
Regelsensor	Intern	
Trockenblock		
Temperaturbereich	RT ... 650 °C	
Toleranz	+/- 0,2 °C	
Stabilität	+/- 0,03 ... 0,1 °C	
Messzone	110 ... 150 mm	
Prüflingsaufnahme		
	Ø 28 mm / Tiefe 150 mm	
Display		
Anzeige	monochromes, grafikfähiges Display, Einheiten °C / °F / K	
Anzeigebereich	0 ... 650 °C	
Auflösung	0,01 °C	
Lieferumfang		
Test-Zertifikat Netzanschlusskabel Hülsen-Wechselwerkzeug Betriebsanleitung	Allgemeine Daten	
	Breite	153 mm
	Höhe	347 mm
	Tiefe	348 mm
	Gewicht	Ca. 10 kg
Zubehör optional	Spannungsversorgung	230 VAC, ±10 %, 50 / 60 Hz, optional 115 VAC, ±10 %, 50 / 60 Hz
Transportkoffer Übergangshülse Präzisions-Messinstrument PC-Software PC-Kabel DAkS-Zertifikat Werksprüfschein	Leistungsaufnahme	Ca. 1000 VA