

Datenblatt

▲ Tragbares Mikrokalibrierbad CC-MKB-3M165-E 0-000-00000-00



Technische Daten	
Typ	CC-MKB-3M165-E
Regelsensor	intern / extern
Mikrobad	
Temperaturbereich	-35...165 °C
Toleranz	+/- 0,1 °C
Stabilität	+/- 0,05
Messzone	110 ... 150 mm
Oberfläche	
Temperaturbereich	-25...150 °C
Toleranz	+/- 1 °C
Stabilität	+/- 0,2
Trockenblock	
Temperaturbereich	-35 ... 165 °C
Toleranz	+/- 0,3 °C
Stabilität	+/- 0,05 °C
Messzone	123 ... 163 mm
Infrarot	
Temperaturbereich	-35 ... 165 °C
Toleranz	+/- 0,5 °C
Stabilität	+/- 0,05 °C
Messzone	110 mm
Prüflingsaufnahme	
	Ø 60 mm / Tiefe 170 mm
Display	
Anzeige	Brillanter Farb-Touchscreen (7") Ablesewinkel 120...140° Helligkeit 400 cd / m ² Einheit °C / °F
Anzeigebereich	-50 ... 165 °C

	Auflösung	0,1 / 0,01 / 0,001 °C
--	-----------	-----------------------

Lieferumfang	Allgemeine Daten	
Test-Zertifikat Netzanschlusskabel Hülsen-Wechselwerkzeug PC- und Netzkabel Betriebsanleitung Sensorkorb, Entleerungspumpe und Transportdeckel Magnetrührer mit Magnetheber Arbeitsdeckel mit 5 Silikonstopfen	Breite	210 mm
	Höhe	380 + 50 mm
	Tiefe	300 mm
	Gewicht	Ca. 13 kg
Zubehör optional	Spannungsversorgung	100...240 VAC, 50 / 60 Hz
Transportkoffer Bechereinsatz Übergangshülse Infrarot-Kalibrierhülse Oberflächen-Kalibrierhülse Externer Referenzfühler TF 255-3-300 PC-Software Netzwerk-Switch Barcode-Reader WLAN-Router DAkS-Zertifikat Werksprüfschein	Leistungsaufnahme	Ca. 400 VA